

DM07RK.NSJ / DC09RK.NSJ / DC12RK.NSJ /  
DC18RK.NSK / DC24RK.NSK



LG nimmt am Eurovent ECP-Programm für AC-Systeme teil. Den aktuellen Stand der Zertifizierung finden Sie unter: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Special DC1	-	● DM07RK.NSJ	○● DC09RK.NSJ	○● DC12RK.NSJ	-	○● DC18RK.NSK	○● DC24RK.NSK

● Nur Multi ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe

### Multi-Kombinationen

INNENEINHEITEN				DM07RK.NSJ	DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ
Artikelnummer				909-3004	909-3005	909-3006
Leistung	Kühlen	Nennwert	kW	2,1	2,5	3,5
	Heizen	Nennwert	kW	2,3	3,2	4,0
Schalldruck*	Kühlen	S / N / M / H	dB(A)	19 / 27 / 31 / 36	19 / 27 / 32 / 36	19 / 29 / 34 / 38
	Heizen	N / M / H	dB(A)	27 / 31 / 36	27 / 32 / 36	29 / 34 / 39
Schallleistung	Kühlen	Leistung	dB(A)	56	56	56
	Luftdurchsatz	Kühlen	S / N / M / H	m³/Min.	3,5 / 5,0 / 6,1 / 7,4	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,7
Heizen		N / M / H	m³/Min.	10,1	10,1	10,1
Entfeuchtungsleistung	Kühlen	Max. (Leistung)	m³/Min.	5,0 / 6,1 / 7,4	5,0 / 6,4 / 7,7	5,3 / 6,7 / 8,1
		Heizen	N / M / H	m³/Min.	10,1	10,1
Entfeuchtungsleistung			l/h	0,9	1,1	1,2
Spannungsversorgung			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Netzkabel			Anz. × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Abmessungen			mm	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189
Nettogewicht			kg	9,1	9,1	9,1
ZUBEHÖR & SONSTIGES				DM07RK.NSJ	DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät				-	○	○
Kompatibel mit Single Split für Gewerbe				-	-	-
Potenzialfreier Kontakt				○	○	○
Kabelgebundene Fernbedienung				○	○	○
ThinQ (integriertes WLAN)				○	○	○

INNENEINHEITEN				DC18RK.NSK	DC24RK.NSK
Artikelnummer				909-0007	909-3008
Leistung	Kühlen	Nennwert	kW	5,0	6,6
	Heizen	Nennwert	kW	5,8	7,5
Schalldruck*	Kühlen	S / N / M / H	dB(A)	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47
	Heizen	N / M / H	dB(A)	34 / 42 / 47	34 / 42 / 47
Schallleistung	Kühlen	Leistung	dB(A)	60	64
	Luftdurchsatz	Kühlen	S / N / M / H	m³/Min.	8,0 / 10,5 / 13,1 / 15,5
Heizen		N / M / H	m³/Min.	16,8	18,3
Entfeuchtungsleistung	Kühlen	Max. (Leistung)	m³/Min.	10,5 / 13,1 / 15,5	10,5 / 13,1 / 16,1
		Heizen	N / M / H	m³/Min.	10,5 / 13,1 / 15,5
Entfeuchtungsleistung			l/h	1,9	2,6
Spannungsversorgung			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Netzkabel			Anz. × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75
Abmessungen			mm	998 × 345 × 210	998 × 345 × 210
Nettogewicht			kg	11,9	12,7
ZUBEHÖR & SONSTIGES				DC18RK.NSK	DC24RK.NSK
Kompatibel mit Single Split/Wandgerät				○	○
Kompatibel mit Single Split für Gewerbe				-	-
Potenzialfreier Kontakt				○	○
Kabelgebundene Fernbedienung				○	○
ThinQ (integriertes WLAN)				○	○

\* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.

※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).

※ S: Schlaf / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch

※ GWP: Treibhauspotenzial

※ t CO<sub>2</sub> eq.: F-Gas(kg)\*GWP/1.000

※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.

※ ○: Verfügbar -: Nicht verfügbar