

MT06R.NR0 / MT08R.NR0
CT09F.NR0 / CT12F.NR0
CT18F.NQ0 / CT24F.NB0



LG nimmt am Eurovent ECP-Programm für AC-Systeme teil. Den aktuellen Stand der Zertifizierung finden Sie unter: www.eurovent-certification.com

kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
4-Wege-Kassette	● MT06R.NR0	● MT08R.NR0	⊙⊙ CT09F.NR0	⊙⊙ CT12F.NR0	-	⊙⊙ CT18F.NQ0	⊙⊙ CT24F.NB0

● Nur Multi ● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude ⊙⊙ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe

4-Wege-Kassette

INNENEINHEIT				MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0
Artikelnummer				909-3500	909-3501	909-0520
Leistung	Kühlen/Heizen	Nom.	kW	1,5 / 1,6	2,1 / 2,3	2,6 / 2,9
Leistungsaufnahme	Nom.		W	20	20	22
Betriebsstrom	Nom.		A	0,40	0,40	0,40
Spannungsversorgung	Ø / V / Hz			1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Luftdurchsatz	H / M / N		m ³ /Min.	7,5 / 6,0 / 5,0	7,5 / 6,0 / 5,0	8,5 / 7,0 / 6,0
Schalldruck*	Kühlen	H / M / N dB(A)		31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30
Schalleistung	Kühlen	Max. dB(A)		48	48	52
Entfeuchtungsleistung	l/h			-	-	0,9
Abmessungen	Gehäuse	B × H × T mm		570 × 214 × 570	570 × 214 × 570	570 × 214 × 570
Nettogewicht	Gehäuse kg			11,7	11,7	12,4
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeit		mm (Zoll)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Gas		mm (Zoll)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
Zierblende	Modell			PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Farbe			Morgennebel (RAL 9001)	Morgennebel (RAL 9001)	Weiß (RAL 9003)
	Abmessungen	B × H × T mm		620 × 34 × 620	620 × 34 × 620	620 × 35 × 620
	Gewicht kg			3	3	2,9
ZUBEHÖR & SONSTIGES				MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0
Kompatibel mit Single Split für Gewerbe				-	-	○
Dual Vane-Zierblende				-	-	-
Luftreinigungs-Kit				-	-	-
Potenzialfreier Kontakt				○	○	○
Kabellose oder kabelgebundene Fernbedienung				○	○	○
ThinQ (WLAN)				○	○	○

INNENEINHEIT				CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0
Artikelnummer				909-0521	909-0522	909-0124
Leistung	Kühlen/Heizen	Nom.	kW	3,5 / 3,9	5,3 / 5,8	6,7 / 7,5
Leistungsaufnahme	Nom.		W	24	26	26
Betriebsstrom	Nom.		A	0,40	0,40	0,60
Spannungsversorgung	Ø / V / Hz			1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Luftdurchsatz	H / M / N		m ³ /Min.	9,5 / 8,0 / 7,0	13,0 / 12,0 / 11,0	17,0 / 15,0 / 13,0
Schalldruck*	Kühlen	H / M / N dB(A)		38 / 35 / 32	41 / 39 / 39	38 / 36 / 34
Schalleistung	Kühlen	Max. dB(A)		52	57	53
Entfeuchtungsleistung	l/h			1,4	2,0	2,7
Abmessungen	Gehäuse	B × H × T mm		570 × 214 × 570	570 × 256 × 570	840 × 204 × 840
Nettogewicht	Gehäuse kg			12,4	13,9	21,1
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeit		mm (Zoll)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Gas		mm (Zoll)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)
Zierblende	Modell			PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0
	Farbe			Weiß (RAL 9003)	Weiß (RAL 9003)	Weiß (RAL 9003)
	Abmessungen	B × H × T mm		620 × 35 × 620	620 × 35 × 620	950 × 35 × 950
	Gewicht kg			2,9	2,9	7,1
ZUBEHÖR & SONSTIGES				CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0
Kompatibel mit Single Split für Gewerbe				○	○	○
Dual Vane-Zierblende				-	-	○
Luftreinigungs-Kit				-	-	○
Potenzialfreier Kontakt				○	○	○
Kabellose oder kabelgebundene Fernbedienung				○	○	○
ThinQ (WLAN)				○	○	○

* Der Schalldruckpegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.

※ Dual Vane bei 24k-Modell verfügbar.

※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).

※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.

※ ○: Verfügbar - -: Nicht verfügbar